

Fill Pro

Grande capacité, remplissage efficace et rapide pour le service dans les hôtels, les restaurants et les entreprises.

- Notre fontaine à eau la plus performante avec deux buses (double remplissage), pour une double efficacité de service
- Pour les bars, espaces de petit-déjeuner, banquet et bien-être dans les hôtels, restaurants très fréquentés ainsi que les salles de conférence et les cantines dans les entreprises
- Quatre types d'eau
- Modèle à poser ou modèle sur socle
- Fonction ThermalGate™ en standard



Fill Pro

Grande capacité, remplissage efficace et rapide pour le service dans les hôtels, les restaurants et les entreprises.



ThermalGate™
Élimination efficace de la contamination par des facteurs externes.



Nos fontaines à eau entraînent **86 % en moins d'émissions de CO₂ par rapport** à de l'eau en bouteille et **64 % en moins** par rapport aux fontaines à gallons.

- ~ plate
- ❄️ fraîche plate
- ⋯ légèrement gazéifiée
- ⋯ gazéifiée

Vidéo de Fill Pro →



BRITA

SmoothFinishing

Contrôle de dosage permettant de remplir des bouteilles/verres sans débordement.

TwinFilling permet de remplir efficacement deux bouteilles ou verres simultanément.

La **CLARITY Protect Filtration** préserve les minéraux de l'eau et réduit efficacement le calcaire, le chlore et les autres substances altérant le goût.

BottleGuard

Réseaux auxiliaires pour une installation précise des bouteilles/verres sur le réceptacle à eau.

Disponible en modèle à poser ou en modèle sur socle.



Fill T-Tap/Fill Pro

Caractéristiques techniques



Modèle	Robinet intégré sans bac de récupération	Robinet intégré avec bac de récupération sur le comptoir	Robinet intégré avec bac de récupération intégré	Modèle à poser	Meuble bas
Scénario d'installation	Surfaces avec un bac de récupération existant, comme les bars avec raccordement aux eaux usées.	Surfaces en matériau difficile à percer par ex. verre, pierre, béton, métal	Des surfaces faciles à percer sont prévues pour le raccordement en eau	Solution peu encombrante pour comptoir/plan de travail avec meuble bas	lorsqu'un lieu d'installation flexible, indépendant d'un comptoir est souhaité
Types d'eau	Plate, fraîche plate, légèrement gazéifiée et gazéifiée				
Utilisation	Tactile				
Hygiène	ThermalGate™				
en l'absence de raccordement aux eaux usées	Conteneur à eaux usées en option				
Caractéristiques techniques					
Capacité de réfrigération en l/h	120				
Nombre d'utilisateurs	50-250				
Hauteur de distribution en mm	383	345	376	345	
Dimensions en mm (l x h x l)	Cache-bec : 290 x 544 x 128 Groupe froid dans le meuble bas : 302 x 603 x 483			401 x 544 x 563	Socle : 400 x 910 x 565 Plaque de socle : 520 x 4 x 564
Poids en kg	Cache-bec : 5,1 Groupe-froid : 40			42	Socle : 22 Plaque de socle : 10
Consommation électrique max. du groupe froid en W	529				
Débit max., eau plate en l/min	2				
Référence					
	FILL-200-TS-WODT	FILL-200-TS-OCDT	FILL-200-TS-IDT	FILL-200-CT	FILL-US